

EASY-PANEL

VÄGG OCH TAK PANEL

KATTO- JA SEINÄPANEELI



S

EASY PANEL Snabb och lätt att montera

Det är lätt att montera den unika **Easy Panel**-panelen antingen genom att använda den traditionella metoden att spika eller genom att häfta eller spika med tryckluftspistol. Panelens spont, på alla fyra kanter, underlättar monteringen. MDF-panelen är bara 6mm tjock så det blir inga springor i fogarna. Panelen är ytbehandlad med ett hållbart och tvättbart ytskikt. Ytskiktet gör panelen lätt att underhålla samt ger alltid ett gott slutresultat. **Easy Panel** är det snabbaste sättet att få en vacker finish av vägg eller innertak!

- Det finns också passande lister.
- Passar också för kök och andra torra utrymmen.

FIN

EASY PANEL Nopea ja helppo asennus

Ainutlaatuiset **Easy Panel** -paneelit ovat helppoja asentaa joko perinteisellä naulausmenetelmällä tai hakasnaulaimella. Asennusta helpottavat paneelia ympäröivät ponttiliitokset. MDF-paneeli on 6 mm paksuinen eikä liitoksiin jää saumavälejä. Paneelit on päällystetty kestävällä ja pestävällä pinnoitteella, joka takaa aina hyvän lopputuloksen ja helpon kunnossapidon. **Easy Panel:** nopein tie kauniisti viimeistelyyn seinään tai sisäkattoon!

- Saatavilla myös yhteensopivat listat
- Sopii myös keittiöön, kodinhoitohuoneeseen ym. roiskevedettömään tilaan



Material: MDF
 Tjocklek: 6 mm
 Längd: 1192 mm - 2392 mm - 2600 mm
 Bredd: 198 mm
 Spontfot: 0 mm

Materiaali: MDF
 Paksuus: 6 mm
 Pituus: 1192 mm - 2392 mm - 2600 mm
 Leveys: 198 mm
 Ponttiliitos: 0 mm

EASY PANEL PANELEN

är tillverkad för användning i torra utrymmen, max temperatur 60°C. Gäller också takvärmesystem. Förhållandena under monteringen skall motsvara boendeförhållanden. Använd vattenpass för att kontrollera takets horisontella lutning. Kontrollera längden och bredden av den yta som skall förses med panel. För att montera panelen symmetriskt säga till smalare panel ifall av behov som första och sista panelen. Panelen bör alltid monteras på trämaterial, inte direkt på gipsskiva eller motsvarande. Fästriborna skall monteras med 400 mm avstånd vinkelrätt gentemot panelerna. Före monteringen skall man kontrollera att panelerna är felfria. För att erhålla bästa möjliga resultat angående mönster och nyanser bör panelerna sorteras före montering. Vid monteringen fästes panelen med häftpistol i den bakre noten. Klammrarnas bredd/längd bör vara minst 10/14mm. Kontrollera att häftpistolens är rätt inställd så att du inte skadas panelen. Alternativt kan panelen spikas för hand. Försäkra dig om att panelen är ordentligt fäst. Montera den första panelen så att sponten är vänd mot väggen. Montera den första panelen. Kontrollera monteringen med linjetråd. Beakta att panelen rör sig. Lämna 8mm utrymme vid väggen, runt pelare samt vid rörgenomföringar. Rekommenderad max. installationslängd utan rörelsefog är 8m. Fortsätt tills monteringen är slutförd. Montera taklisterna. Rengör panelen med en mjuk trasa och en mild blandning av tvättmedel och vatten.

OBSERVERA:

Panelerna skall alltid förvaras liggande på jämt horisontellt underlag i torrt utrymme med jämn temperatur. Förvara ej panelerna i närheten av värmeaggregat, värmebatterier eller direkt på uppvärmda golv. Nya paneler bör förvaras i öppnade förpackningar minst 48 timmar på monteringsplatsen före monteringen. Möjliga besvär eller klagomål kan godkännas för behandling av tillverkaren enbart ifall panelen inte har monterats eller ytbehandlats.

EASY PANEL ASENNUSOHJE:

Easy Panel -paneelit on tarkoitettu kuiviin tiloihin, maksimilämpötila 60°C. Koskee myös kattolämmitysjärjestelmiä. Asennusolosuhteiden tulee vastata asuinolosuhteita. Tarkista katon suoruus vesivaakaa apuna käyttäen. Tarkista asennettavan alan leveys ja pituus. Tarvittaessa kavenna aloitus- ja lopetusrivin paneeleita saadaksesi symmetrinen kuviointi. Paneelit tulee kiinnittää aina puumateriaaliin, ei esim. suoraan kipsilevyyn. Kiinnitä rimoiitus 400 mm:n jakomitalta naulaamalla tai ruuveilla poikittain panelointiin nähden. Tarkista paneelien virheetömyys ennen kiinnittämistä. Paneelit on hyvä lajitella ennen asennusta mahdollisimman tasaisen kuvioinnin aikaansaamiseksi. Kiinnitä Easy Panel -paneeli hakasnaulaimella naarasponnin takahuulloksesta. Hakasen leveys minimi 10 mm (materiaalin elämisen vuoksi), pituus minimi 14 mm. Asennettaessa tulee varmistaa, että hakasnaulaimen paine on sopiva, ettei hakanen riko paneelin huullostaa. Vaihtoehtoisesti kiinnityksen voi tehdä perinteisesti käsin naulaamalla. Huolehdi riittävän tiheästä kiinnityksestä. Asenna ensimmäinen paneeli urospontti seinään päin, asenna ensimmäinen paneelirivi paikoilleen. Tarkista asennuslinjan suoruus linjalankaa apuna käyttäen. Huomioi 8 mm:n elämisvarat seinän vieressä ja pilareiden ympärille sekä putkien läpivientien kohdalla. Tehtaan suosittelemalla asennuspituus enintään 8 metriä ilman liikuntasauvaa. Jatka asennustyö loppuun. Asenna kattolistat paikoilleen. Puhdista valmis panelointi liinalla ja miedolla vesi/pesuaineliuksella.

HUOMIOITAVAA:

Säilytä paneelit kuivassa ja tasalämpöisessä paikassa suoran alustan päällä. Vältä säilytystä lämmityslaitteiden, pattereiden, lattialämmitysten jne. läheisyydessä. Paneelien on annettava asetettua avatuissa paketeissa asennuskohteessa vähintään 48 tuntia ennen asennusta. Valmistajalle esitetyt oikeudet moitteet voidaan hyväksyä ainoastaan jos päällystetty ei ole kiinnitetty eikä käsitelty.



Maahantuoja / Importör:

Lektar Oy

PL 92, Malminkaari 23 A • 00701 Helsinki
 Puh: 09 - 413 55 100 • Fax: 09 - 413 55 120
 info@lektar.com • www.lektar.com